

**BZP - 40 / II/ 2010**

*Do wszystkich zainteresowanych Wykonawców*

**dotyczy: przetargu nieograniczonego na dostawę samochodu osobowo-terenowo-ciężarowego dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu - Rolniczego Gospodarstwa Doświadczalnego Swadzim**

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), Zamawiający dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dotyczący parametrów technicznych opisu przedmiotu zamówienia:

w SIWZ jest: silnik wysokoprężny 2,5 TDI o mocy do 170 KM <b>winno być: silnik wysokoprężny 2,5 TDI o mocy min. 163 KM</b>
w SIWZ jest: rozstaw osi 3200 mm <b>winno być: rozstaw osi min 3040 mm</b>
w SIWZ jest: min dł. przestrzeni ładunkowej 1500 mm <b>winno być: min dł. przestrzeni ładunkowej 1450 mm</b>
w SIWZ jest: dopuszczalna ładowność min. 750 kg <b>winno być: dopuszczalna ładowność min. 730 kg</b>
w SIWZ jest: średnie zużycie paliwa: max 10 ltr <b>winno być: średnie zużycie paliwa: max 10 ltr/100 km</b>
w SIWZ wykreśla się pozycje: <ul style="list-style-type: none"> <li>• automatycznie ściemniające się lusterko wsteczne</li> <li>• aluminiowe nakładki progów</li> <li>• schowki pod drugim rzędem siedzeń</li> <li>• czujniki zmierzchu (automatycznie aktywowane światła)</li> <li>• kierunkowskazy w lusterkach</li> <li>• chromowane nakładki lusterek</li> </ul>
w SIWZ jest: opony 225/65 R17 <b>winno być: opony min. 245/70 R16</b>
w SIWZ jest: zabudowa brezentowa skrzyni ładunkowej <b>winno być: zabudowa brezentowa skrzyni ładunkowej lub równoważna</b>
w SIWZ jest: relingi dachowe (rurowe) z poprzeczkami <b>winno być: relingi dachowe</b>
w SIWZ jest: tylny zderzak, chromowany stopień <b>winno być: tylny zderzak ze stopniem</b>
w SIWZ jest: walory terenowe: kąt natarcia - 28 stopni, kąt zejścia - 20 stopni, prześwit - 230 mm, zdolność pokonywania wzniesień powyżej 35 stopni, minimalny kąt przechyłu bocznego 45 stopni <b>winno być: walory terenowe: kąt natarcia - min. 28 stopni, kąt zejścia - min. 20 stopni, prześwit - min. 220 mm, zdolność pokonywania wzniesień powyżej 35 stopni, minimalny kąt przechyłu bocznego 45 stopni</b>

w SIWZ jest: radio, zmieniarzka CD (6 płytowa)

**winno być: radio, CD**

w SIWZ jest: autoryzowany serwis w obrębie do 20 km od siedziby Zamawiającego

**winno być: autoryzowany serwis w obrębie aglomeracji miejskiej Poznań a w przypadku serwisu poza aglomeracją miejską Poznania wykonawca odbiera i odwozi pojazd na własny koszt od i do siedziby Zamawiającego - użytkownika pojazdu.**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 ze zm.), w związku z zapytaniem złożonym przez Wykonawcę, Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane pytania:

1) 6 biegowa skrzynia manualna - czy 5 biegowa + bieg wsteczny jest dozwolona?

**Odp. 1. Wymagana jest 6 biegowa skrzynia manualna + bieg wsteczny.**

2) Rozstaw osi 3200 - czy dozwolony jest rozstaw osi 3000?

**Odp. 2. Nie. Dozwolony rozstaw osi to min. 3040 mm.**

3) Szerokość przestrzeni bagażowej 1550 - czy chodzi o przestrzeń ładunkową i czy szerokość może wynosić 1470?

**Odp. 3. Min. szerokość przestrzeni bagażowej (ładunkowej): 1550 mm.**

4) Min szerokość przestrzeni bagażowej między wnętrzem kół 1100 - czy chodzi o przestrzeń ładunkową między wnętrzem kół i czy szerokość może wynosić 1085?

**Odp. 4. Min. szerokość przestrzeni bagażowej (ładunkowej) między wnękami kół: 1100 mm.**

5) Napęd 4x4 z konsoli centralnej - czy może być napęd 4x4 z lewarka znajdującego się obok drążka zmiany biegów?

**Odp. 5. Zamawiający przewiduje tylko system sterowania napędu 4x4 z konsoli centralnej.**

6) Co rozumiemy pod pojęciem 'czołowe' poduszki bezpieczeństwa? Czy chodzi o standardowe poduszki bezpieczeństwa kierowcy i pasażera?

**Odp. 6. Czołowe poduszki powietrzne są to poduszki powietrzne dla kierowcy i pasażera.**

7) Czy boczne i kurtynowe poduszki bezpieczeństwa są obowiązkowe?

**Odp. 7. 2 boczne poduszki powietrzne i 2 poduszki powietrzne kurtynowe są obowiązkowe.**

8) Min. masa holowanej przyczepy z hamulcami 2800 - czy może wynosić 2700?

**Odp. 7. Nie, minimalna masa przyczepy z hamulcem musi wynosić: 2800 kg.**

**Zmiana treści dotycząca opisu parametrów przedmiotu zamówienia wraz z treścią odpowiedzi na zadane pytania jest wiążąca i należy ją uwzględnić w przygotowaniu oferty.**

Pozostała treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian. Powyższą informację otrzymują wszyscy wykonawcy, którzy pobrali SIWZ na ww. postępowanie oraz została umieszczona na stronie internetowej Zamawiającego: [www.up.poznan.pl](http://www.up.poznan.pl).

Z wyrazami szacunku,

Przewodniczący Komisji Przetargowej  
Henryk Bryll